

# Ozubené řemeny TP HTD / GT2

Typ řemene	Rozteč zubů t	Výška zubů h	Celková tloušťka H
<b>5M</b>	5	2,06	5,34
<b>8M/8MGT</b>	8	3,38	8,27
<b>14M/14MGT</b>	14	6,02	14,79

**Oboustranně ozubené synchronní řemeny TP** umožňují změnu smyslu otáčení těchto řemenic, které ve vícehřídelových převodech zabírají na hřbetní ozubené straně.

Řemeny HTD TP mají všechny dobré vlastnosti systému HTD. Základní materiál je chloroprénový kaučuk, tahová vložka je ze skleněného kordu a půlkruhové ozubení je kryto impregnovanou nylonovou tkaninou.

Řemeny TP HTD jsou provozovány na běžných řemenicích HTD 5M, 8M a 14M, které dodáváme ve standardních řadách a také jako řemenice zakázkové z vlastní výroby.

Řemeny HTD TP jsou již výkonově překonány novou generací GT2 a v rozteči 8M a 14M jsou průběžně nahrazovány typy 8MGT a 14MGT.

## Příklad označení pro objednávku:

**TP - HTD 5M, 8M, 14M:**

TP	-	720	-	8M	-	30
TP	-	rozteč	-	délka	-	šířka

**TP - 8MGT, 14MGT:**

TP	-	720	-	8MGT	-	30
TP	-	rozteč	-	délka	-	šířka

## Dodávané délky:

\* tyto délky nejsou plně skladované, možnost delších dodacích lhůt nebo podmínka minimálního odběru.

**Rozteč HTD 5 M**

Délka (mm)	Počet zubů	Délka (mm)	Počet zubů
425*	85	1100*	220
475*	95	1200	240
500*	100	1270*	254
600	120	1420	284
615	123	1595	319
640*	128	1690	338
670*	134	1870*	374
700*	140	1945	389
755*	151	2000*	400
800*	160	2100*	420
835	167	2250*	450
890*	178	2350*	470
935	187	2525	505

**Standardní šířky:**

9, 15, 25 mm

**Rozteč HTD 8 M**

Délka (mm)	Počet zubů	Délka (mm)	Počet zubů
480*	60	1600*	200
560*	70	1760*	220
600*	75	1800*	225
640*	80	2000*	250
720*	90	2400*	300
800*	100	2600*	325
880*	110	2800*	350
960*	120	3048*	381
1040*	130	3280*	410
1120*	140	3600*	450
1200*	150	4400*	550
1280*	160	4960*	620
1440*	180		

**Standardní šířky:**

20, 30, 50, 85 mm

**Rozteč HTD 14 M**

Délka (mm)	Počet zubů	Délka (mm)	Počet zubů
1610*	115	3500*	250
1778*	127	3850*	275
1890*	135	4326*	309
2100*	150	4578*	327
2310*	165	4956*	354
2450*	175	5320*	380
2590*	185	5740*	410
2800*	200	6160*	440
3150*	225	6860*	490
3360*	240		

**Standardní šířky:**

40, 55, 85, 115, 170 mm

**Délky v nové řadě TP - 8MGT:**

480, 560, 600, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200\*, 1280\*, 1440\*, 1600\*, 1760\*, 1800\*, 2000\*, 2400\*, 2600, 2800, 3048\*, 3280\*, 3600\*, 4400\*, 4960\* mm

**Délky v nové řadě TP - 14MGT:**

1610, 1778\*, 1890, 2100, 2310, 2450\*, 2590\*, 2800, 3150, 3360\*, 3500, 3850\*, 4326\*, 4578, 4956\*, 5320\*, 5740, 6160\*, 6860\* mm