

Ozubené řemeny LL v metráži


LONG LENGTH řemeny jsou určeny ke stavbě převodových mechanismů s lineárním pohybem, kde umožňují dosažení velkých rychlostí a díky nízké hmotnosti i vysoká zrychlení.

V provozu jsou nehlukné a bez nároků na údržbu. Nelze je spojovat, k mechanismu převodu se upevňují příložkami.


Materiály i rozměry jsou shodné jako u příslušných typů v nekonečném provedení. Totéž platí i o řemenicích. Ke všem typům dodáváme **ozubené řemenice standardní, zakázkové i upínky**.

Příklad označení pro objednávku:


Jednostranně ozubený:						
50 LL	-	8 MR	-	30m	-	St
šířka řemene Long Length	-	typ 8MR	-	délka řemene 30m	-	ocelový kord

CTB-LL- řemeny ISO 5296		Standardní šířky - kód	Délka v 1 roli (m)*	Rozteč zubů (mm)	Výška zubů (mm)	Celková tloušťka (mm)
	CTB-LL- XL	025 037 (nestandard také 031, 050)	30	5,08	1,27	2,3
	CTB-LL- L	037 050 075 100	30	9,525	1,91	3,6
	CTB-LL- H	050 075 100 150 200 300	30	12,7	2,29	4,3


Kord:
 skleněný **GC**
 ocelový **SC**

HTD-LL- řemeny		Standardní šířky v mm	Délka v 1 roli (m)*	Rozteč zubů (mm)	Výška zubů (mm)	Celková tloušťka (mm)
	HTD-LL- 3M	6 9 15	30	3	1,22	2,41
	HTD-LL- 5M	6 10 15 25	30	5	2,06	3,38
	HTD-LL- 8M	10 15 20 30 50 85	30	8	3,38	5,99
	HTD-LL- 14M	25 40 55 85 115	30	14	6,02	10,00

Kord:
 skleněný **GC**
 ocelový **SC**

PGGT-LL- řemeny		Standardní šířky v mm	Délka v 1 roli (m)*	Rozteč zubů (mm)	Výška zubů (mm)	Celková tloušťka (mm)
	PGGT-LL- 3MR	6 9 15	30	3	1,12	2,41
	PGGT-LL- 5MR	6 10 15 25	30	5	1,92	3,38
	PGGT-LL- 8MR	10 15 20 30 50	30	8	3,34	5,6

Kord:
 skleněný **GC**
 ocelový **SC**

Poly Chain-LL- řemeny		Standardní šířky v mm	Délka v 1 roli (m)*	Rozteč zubů (mm)	Výška zubů (mm)	Celková tloušťka (mm)
	PCGT-LL - 8M	12 21 36	30	8	3,40	5,90
	PCGT-LL - 14M	20 37	30	14	6,00	10,20